

Nome prodotto	Controsoffitto Strong Structure
Descrizione	Controsoffitto modulare a tenuta realizzato con profili in estruso di alluminio assemblato a reticolo variabile mediante giunti meccanici, pendinato al telaio con pendini regolabili e bloccato con morsetti fissati alle travi del solaio.

Materiali	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pannelli 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HPL High Pressure Laminato 4 mm di spessore in classe 1 ▪ Nobilitato ▪ Acciaio preverniciato con supporto in polystyrene ▪ Materiale ligneo /ligneo placcato
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coibentazione interna 	Polystyrene ad alta densità 35 kg/sq.m solo dove indica in precedenza
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profili strutturali 	Profili in alluminio estruso verniciato Ral e/o anodizzati.
Caratteristiche	Caratteristiche principali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Praticità nell'installazione ▪ Reticolo modulare personalizzabile ▪ Ottima portanza (con pannellatura placcata) ▪ Calpestabilità fino a 80Kg/m²
Colori	Vedi tabella colori Ral per i profili e pannelli acciaio Vedi sito Abet.com o arpa.it per colori laminato
Dimensioni	Misure standard modulo: - 600x600 - 1200x600 - a richiesta
Accessori di completamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sguscio ▪ Forometrie varie ▪ Plafoniere ▪ Filtri ▪ Diffusori



